

Lavavajillas de 45 cm.

MODELOS		45 cm.				
		INDEPENDIENTES		PANELABLES	INTEGRABLES	
		LF-453 X	LF-452	LF-453 PN LF-453 P	LF-455 IT	LF-453 IT
PRESTACIONES GENERALES						
Capacidad: número de cubiertos	9	9	9	10	10	
Termosecado	●	●	●	●	●	
Consumo variable	●	●	●	●	●	
Posibilidad de conexión a la red de agua caliente	●	●	●	●	●	
Niveles de regulación dureza del agua	5	5	5	5	5	
Descalcificador de gran potencia	●	●	●	●	●	
Tercer Rociador	●	●	●	●	●	
Filtro autolimpiante inoxidable de 3 capas	●	●	●	●	●	
PROGRAMACION						
Programas	Prelavado	●	●	●	●	
	Normal (65°C)	●	●	●	●	
	Normal Corto (65°C)	●	●	●	●	
	Normal (55°C)	●	●	●	●	
	Intensivo (65°C)	●	●	●	70°C	70°C
	Económico (55°C)	●	●	●	●	●
	Mixto (55°C)	●	●	●	●	●
	Rápido (55°C)	●	●	●	38°C	●
	Delicado (45°C)	●	●	●	●	●
	Fuerte (70°)	●	●	●	●	●
	Aclarado (65°C)	●	●	●	●	●
Diario (65°C)	●	●	●	●	●	
Número total de programas de lavado	8	7	8	10	5	
Número de Temperaturas	3	3	3	5	4	
OPCIONES						
Teclas	Carga Mixta	●	●	●	●	
	Intensivo	●	●	●	●	
	Económico	●	●	●	●	
	Programación diferida	●	●	●	●	Display
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO						
Indicador tiempo restante	●	●	●	●	Display	
Indicador luminoso de control de sal	●	●	●	●	●	
Visor de control de abrillantador	●	●	●	●	●	
Fin de programa con señal acústica	●	●	●	●	●	
Tecla Marcha/Paro	●	●	●	●	●	
Tecla selección de programas	●	●	●	●	●	
CESTILLOS						
Cestillo superior regulable en altura	●	●	●	●	●	
SEGURIDAD						
Resistencia oculta	●	●	●	●	●	
Antidesbordamiento	●	●	●	●	●	
Aqua Stop	●	●	●	●	●	
Antirretorno de agua	●	●	●	●	●	
Aqua control	●	●	●	●	●	
Anticalentamiento	●	●	●	●	●	
TARJETA ENERGETICA						
Clase de eficiencia energética	B	B	B	A	A	
Eficacia de lavado	B	B	B	A	A	
Eficacia de secado	B	B	B	A	B	
Potencia acústica dB(A)	54	54	54	48	54	
Presión acústica dB(A)	42	42	42	36	42	
DATOS TECNICOS						
Tensión / frecuencia (V/Hz)	220-240 V / 50 Hz					
Potencia total (W)	1900	1900	1900	1900	1900	
Intensidad (A)	10	10	10	10	10	
Consumo/ciclo*	Agua (L)	14	14	14	13	
	Electricidad kWh	0,95	0,95	0,95	1,01	
	Duración (min.)	95	95	95	175	
Consumo anual estimado* (220 ciclos)	Agua (L)	3080	3080	3080	2860	
	Electricidad (kWh)	209	209	209	222	
DIMENSIONES						
Patas regulables en altura máx. 15 mm.	●	●	●	max. 60	max. 60	
Dimensiones sin encimera (mm.)	Alto	820	820	820	820	
	Ancho	450	450	450	450	
	Fondo	570	570	570	550	
Dimensiones con encimera (mm.)	Alto	850	850	850	850	
	Ancho	450	450	450	450	
	Fondo	600	600	600	600	