

## Características

## Gama SOLASIS, CB y CBS

	Solasis-75	Solasis-100	CB-10 N1	CBS-10 N1	CB-15 N1	CBS-15 N1	CB-30 N1	CB-30C N1	CB-50 N1	CB-75 N
Capacidad (l)	75	100	10	10	15	15	30	30	50	75
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz
Situación del mando del termostato	Interior	Interior	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Regulación de temperatura (°C)	70	70	81	81	81	81	70	70	70	70
Piloto de calentamiento en panel	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•
Ánodo de magnesio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alimentación eléctrica (V / F / Hz)	230I/50	230I/50	230I/50	230I/50	230I/50	230I/50	230I/50	230I/50	230I/50	230I/50
Tipo de resistencia	Sumergida	Sumergida	Sumergida Cobre	Sumergida Cobre	Envain/Indep	Sumergida Cobre	Envain/Indep	Envain/Indep	Envain/Indep	Envain/Indep
Nº de resistencias y potencia (W)	1x1.500 1x1.200	1x1.500 1x1.200	1x1.200	1x1.200	2x600	1x1.200	2x800	2x800	2x800	2x900
Potencia (W)	1.500 1.200	1.500 1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	1.800
Intensidad a 230 V. (A)	6,52 5,21	6,52 5,21	5,22	5,22	5,22	5,22	7	7	7	7,82
Tiempo de calentamiento a 65° C (+50°C)	55min*	55min*	35 min	35 min	45 min	50 min	1h 05min	1h 05min	1h 50min	2h 25min
Pérdidas estáticas a 65° C (kWh en 24 h) *	0,93	1,09	0,37	0,47	0,45	0,60	0,60	0,60	0,75	0,84
Espesor medio de aislamiento (mm)	33	33	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	36,5	36,5	41,5
Conexión de agua (BSP)	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Presión máxima trabajo (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Conexión eléctrica (cable con enchufe)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección caída de agua vertical	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección proyección agua	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Índice de protección	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Peso neto (Kg)	28	33,5	9	9	12	12	15,5	15,5	20,5	28
Código Producto	911011407	911011390	911011176	911011327	911011185	911011336	911011194	911011256	911011201	911010122
EAN 13	8413880134017	8413880134000	8413880100005	8413880116327	8413880100012	8413880116334	8413880100029	8413880110097	8413880100036	8413880040714

\*Conforme al acuerdo HD 500 S1.